

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
NR 156.00**


**1. Nazwa i kod produktu**

Produkt: MAXJOINT ELASTIC  
Seria: Zob. na opakowaniu

**2. Nazwa i adres kontaktowy producenta lub importera/dystrybutora**

Nazwa: DRIZORO S.A.  
Adres kontaktowy: C/Primavera 50-52, P. Ind. Las Monjas,  
28850-Torrejon de Ardoz, Madryt (Hiszpania)

**3. Przewidziane zastosowanie**

Elastomeryczny materiał uszczelniający do zastosowań niestrukturalnych wewnętrznych i zewnętrznych. Materiał na elementy fasadowe typu F (klasa 7,5P).

**4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

System 3 + 3

**5. Upoważniona instytucja**

Nazwa i numer identyfikacyjny: TECNALIA, 1292  
Powierzone zadanie: badanie początkowe typu  
System oceny: system 3 + 3  
Certyfikat: 14\_05194

**6. Deklarowane właściwości użytkowe**

Istotne cechy charakterystyczne	Działanie	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Ognioreakcyjność	Klasa E	EN 15651-1:2012
Wytrącanie związków chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia	zob. Karta bezpieczeństwa	
Utrata objętości	≤45%	
Odporność na płynięcie	≤3 mm	
Właściwości w zakresie rozciągania: wydłużenie do przełamania	≥25%	
Właściwości w zakresie rozciągania: wydłużenie po zanurzeniu w wodzie	≥25%	
Trwałość	pozytywna	



- Zachowanie produktu wymienione w punkcie 1 jest zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wymienionymi w punkcie 6.
- Niniejszą Deklarację Właściwości Użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta, importera lub dystrybutora wymienionego w punkcie 2.
- W imieniu producenta, importera lub dystrybutora podpisane przez:



Francisco Rodriguez Alvarez  
(kierownik działu jakości i ochrony środowiska)

Torrejon de Ardoz, 12.09.2014