

Izobitex 1 GW NG

Bitumiczny preparat gruntujący

OPIS PRODUKTU

Izobitex 1 GW NG to gotowy do użycia preparat gruntujący na bezie modyfikowanej emulsji bitumicznej, nie zawierającej rozpuszczalników.

Produktem można malować, nakładać wałkiem lub stosować w procesie natryskiwania.

ZASTOSOWANIA

IZOBITEX 1 GW NG to preparat gruntujący niezbędny w przypadku wstępnego zabezpieczenia podłoża przed nałożeniem opisanych poniżej grubowarstwowych mas bitumicznych. IZOBITEX 1 GW NG przylega do betonu, muru, tynku oraz wszystkich innych podłoży zwykle występujących na budowie. IZOBITEX 1 GW NG to preparat gruntujący do rozrabianych na zimno emulsji bitumicznych i systemów mas grubowarstwowych; IZOBITEX 2E NG, IZOBITEX 2E STYRO NG, IZOBITEX 1E STYRO NG.

ZALETY

- Szybkoschnący,
- głęboko penetruje podłoże,
- łatwy w użyciu, gdyż nie wymaga przygotowania,
- ma uniwersalne zastosowanie dlatego umożliwia wiele zastosowań,
- nie zawiera rozpuszczalników
- ekonomiczny, obniża koszty dzięki niewielkim kosztom wymaganego sprzętu,
- materiału i niewielkiemu nakładowi pracy,

PODŁOŻE

Podłoże powinno być nośne, czyste, suche i wolne od substancji tłustych. Przed gruntowaniem uzupełnić miejsca spękań, ubytków i rys w podłożu należy uzupełnić i naprawić za pomocą zapraw naprawczych. Materiał nie może być stosowany na podłoża oszronione oraz zamrożone.

SPOSÓB STOSOWANIA

IZOBITEX 1 GW NG nie może być stosowany, gdy temperatura otoczenia i obiektu wynosi poniżej +5°C. W normalnych temperaturach produkt jest gotowy do użycia. Ewentualnie należy go krótko przemieszać.

ZUŻYCIE

ok. 0,2 l na m² (w zależności od chłonności podłoża zużycie może być większe bądź mniejsze od podanej wartości).

UWAGI

Niniejsza informacja unieważnia wszystkie wcześniejsze dane techniczne dotyczące tego produktu. Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej zestawiono zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu. Jednakże w zależności od stanu obiektu należy zdecydować, jaki sposób postępowania jest odpowiedni. Uwzględnić sytuacje wyjątkowe występujące na budowie. Powyższe informacje nie skutkują powstaniem

zobowiązania prawnego.

POSTAĆ HANDLOWA

Kanister plastikowy o pojemności 10 l, 20l.

PRZECHOWYWANIE

IZOBITEX 1 GW NG należy chronić przed mrozem! Unikać temperatur powyżej +30°C oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. W oryginalnie zamkniętych pojemnikach można przechowywać przynajmniej 12 miesięcy.

GWARANCJA

Produkty IZOMARKET sp. z o.o. sp. k. produkowane są z najlepszych, dostępnych surowców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii produkcji, co zapewnia ich wysoką jakość. W trakcie instalacji należy przestrzegać wymogów producenta, gdyż firma nie ponosi odpowiedzialności za usterki wynikające z błędnego zastosowania lub przechowywania. Gwarancja dotyczy jakości produktu. Nie dotyczy zastosowań poza kontrolą producenta. W przypadku zastosowań do celów innych niż określone w materiałach producenta, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytych materiałów.

DANE PRODUKTU W SKRÓCIE

Rodzaj	Emulsja bitumiczna
Składniki	Bitum, wypełniacze
Kolor	Brązowo-czarny
Rozcieńczalnik	woda
Gęstość w tem. 20°C	1,00 g/cm ³
Konsystencja	rzadka
Sposób nakładania	możliwość natryskiwania Airless, pędzlem, frędzlami, wałkiem
Zawartość bitumu	20%
Czas schnięcia	5 godzin
Przechowywanie	Produkt wrażliwy na mróz
Możliwość przechowywania produktu	Przynajmniej 12 miesięcy
Czyszczenie	na świeżo wodą, po wyschnięciu przy pomocy substancji czyszczącej do bitumu