

IZOBITEX GLUE EPS/XPS

1-składnikowy klej bitumiczny do płyt izolacyjnych EPS/XPS.

OPIS PRODUKTU

IZOBITEX GLUE EPS/XPS jest jednoskładnikowym, wypełnionym polistyrenem produktem bitumicznym na bazie emulsji bitumicznej. Produkt nie zawiera rozpuszczalników i jest przyjazny dla środowiska.

Odparowanie składników wodnych w emulsji powoduje, że po wyschnięciu powstaje twarde, ale nadal elastyczne podłoże klejowe.

ZASTOSOWANIA

IZOBITEX GLUE EPS/XPS służy do całopowierzchniowego lub punktowego klejenia płyt izolacyjnych, płyt drenażowych itp. z EPS, XPS na chłonnych i niechłonnych podłożach, na wyschniętych grubowarstwowych powłokach bitumicznych Izobitex a także do obustronnego klejenia ze sobą płyt.

ZALETY

- Wyjątkowo łatwy w rozprowadzeniu dzięki niewielkiej masie materiału,
- Bardzo elastyczny dzięki wysokiej jakości dodatkom z polistyrenu i tworzyw sztucznych,
- Natychmiast gotowy do użycia bez zarabiania,
- Przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników

APLIKACJA

Klejenie płyt za pomocą kleju IZOSHELL GLUE EPS/XPS wykonywane jest w zależności od oddziaływania wody metodą klejenia punktowego lub całopowierzchniowo.

ZUŻYCIE

Ok. 2l/m²

UWAGI

- Nie stosować na zmrożone podłoża i w czasie temperatur poniżej +5°C.
- Zabrudzone narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po wykonaniu prac.
- Zużycia produktów podane w niniejszej karcie mogą ulec zwiększeniu w zależności od równości i materiału podłoża, warunków atmosferycznych i sposobu aplikacji.

POSTAĆ HANDLOWA

Opakowanie 30l.

MAGAZYNOWANIE

Czas magazynowania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia – 12 miesięcy od daty produkcji. Materiał należy chronić przed mrozem! Unikać temperatur

powyżej 30°C oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych.

GWARANCJA

Produkty IZOMARKET sp. z o.o. sp. k. produkowane są z najlepszych, dostępnych surowców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii produkcji, co zapewnia ich wysoką jakość. W trakcie instalacji należy przestrzegać wymogów producenta, gdyż firma nie ponosi odpowiedzialności za usterki wynikające z błędnego zastosowania lub przechowywania. Gwarancja dotyczy jakości produktu. Nie dotyczy zastosowań poza kontrolą producenta. W przypadku zastosowań do celów innych niż określone w materiałach producenta, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytych materiałów.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	
Rodzaj:	Jednoskładnikowa, wypełniona polisterynem bitumiczna masa klejąca
Podstawowe składniki:	Emulsja bitumiczna
Rozcieńczalnik:	Nie zawiera
Kolor:	Czarny
Gęstość w temp. 20°C	Ok. 0,65-0,68 g/cm ³
Konsystencja:	Pasta, umożliwia aplikację szpachlą
Sposób nanoszenia	Paca gładka, paca zębata
Czas twardnienia	3 do kilku dni w zależności od wilgotności powietrza, temperatury, grubości warstwy i podłoża
Temperatura aplikacji	w temp. Nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +30°C
Przechowywanie:	Bezwzględnie w temperaturach dodatnich
Czas przydatności do użycia:	W oryginalnych zamkniętych pojemnikach maks. 12 miesięcy
Czyszczenie	Na świeżo wodą, po stwardnieniu przy pomocy preparatu czyszczącego

