

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 394

1. Nazwa i kod produktu

Produkt: **MAXSEAL FLEX-M**
Partia: Zob. opakowanie

2. Nazwa i adres kontaktowy producenta, importera lub dystrybutora

Nazwa: DRIZORO, SAU
Adres kontaktowy: C/Primavera 50-52, Ind. Las Monjas, 28850-Torrejon de Ardoz
Madryt (Hiszpania)

3. Przewidziane zastosowanie

Powłoka cementowa do zabezpieczania powierzchni betonu. Zabezpieczenie przed wilgocią, kontrolowanie wilgoci, zwiększenie odporności.

4. System oceny i weryfikacji trwałości zastosowania: system 2+

5. Upoważniony organ

Nazwa i numer identyfikacyjny: AENOR, 0099
Zlecone zadanie: ocena zakładowej kontroli produkcji
System oceniania: system 2+
Certyfikat zakładowej kontroli produkcji: 0099/CPR/B15/0010

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Istotne cechy charakterystyczne	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepuszczalność CO ₂	$S_D > 50 \text{ m}$	EN 1504-2:2004
Przepuszczalność pary wodnej	klasa I: $S_D < 5 \text{ m}$	EN 1504-2:2004
Kapilarna absorpcja wodna i przepuszczalność wody	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	EN 1504-2:2004
Przyczepność	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2004
Ognioreakcyjność	nie stwierdzono	EN 1504-2:2004
Obecność substancji niebezpiecznych	zgodnie z 5.3	EN 1504-2:2004

- Właściwości produktu wymienionego w punkcie 1. są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi podanymi w punkcie 6.
- Niniejszą Deklarację Właściwości Użytkowych wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta, importera lub dystrybutora wymienionego w punkcie 2.
- Podpisane za i w imieniu producenta, importera lub dystrybutora przez:

Francisco Rodríguez Alvarez
(Kierownik działu kontroli jakości i ochrony środowiska)

Torrejon de Ardoz, 24.03.2014