



BISEAL RETARDER – SF[®]

POWIERZCHNIOWY OPÓŹNIACZ WIĄZANIA BETONU

OPIS

Ciecz do opóźnienia wiązania betonu. Pozwala na przygotowanie betonu o odsłoniętym kruszywie.

ZASTOSOWANIE

Na beton wylewany na miejscu budowy oraz prefabrykowany z wykończeniem o odsłoniętym kruszywie.

ZALETY

- Jest aplikowany jako powłoka na formy zarówno drewniane jak i metalowe.
- Nie ścieka
- Nie jest palny
- Nie jest żrący
- Nie jest toksyczny
- Pozwala uwidocznić kruszywo w betonie wylewanym na miejscu budowy oraz prefabrykowanym.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni :

Powierzchnia formy musi być czysta i sucha, bez oznak kurzu, smarów oraz pozostałości z poprzedniego zaformowania.

Aplikacja

Przed aplikacją wykonywaną za pomocą szczotki lub wałka, produkt należy dobrze wymieszać na całej jego głębokości. Następnie pozostawić do wyschnięcia, po czym wylać beton do formy.

Po związaniu masy betonu, należy wyjąć go z formy i oczyścić powierzchnie mające kontakt z środkiem, stosując do tego celu wodę i szczotkę o grubym włosiu lub najlepiej wodę pod ciśnieniem. Narzędzia czyści się wodą.

DANE TECHNICZNE

Wygląd	ciecz
Kolor	Kremowy
Gęstość: w 20°C (kg/dm ³)	1,30 ± 0,05
Zużycie kg/m ²	0,23 l/m ² lub 0,300 kg/m ²

OPAKOWANIA

Pojemniki 25 kg i 200 kg

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej 4°C.

BHP

BISEAL RETARDER-SF jest produktem nietoksycznym, ale podczas aplikacji należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je umyć obfitą ilością czystej wody, nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, skonsultować się z lekarzem.

Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA

Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy technicznej, uzyskanej z testów laboratoryjnych i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiegokolwiek użycie tego produktu do celów nie wymienionych w tej instrukcji i nie potwierdzonych przez nas. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości produktu. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

UWAGA

Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

Dystrybutor na kraj

DRIZORO - Poland

Przeds. „carmen” Sp. z o.o.
85-875 Bydgoszcz, ul. Miechowska 13,
Tel./fax: (052) 342 02 27, 660 771 806

www.drizoro-polska.pl

e-mail: biuro@drizoro-carmen.pl

03/2026